



Rengjøringsinstruks for HTC Superfloor®

Beskrivelse

HTC Superfloor® er en mekanisk foredlet betongoverflate. Betongen har fått en forsterket overflate med **HTC Cure** og blitt foredlet gjennom sliping og polering med diamantverktøy.

Behandling etter sliping

Ved såpeimpregnering av HTC Superfloor® anvendes **HTC Sealer** i blandingsforholdet 3-5 deler til 100 deler vann (3-5 dl / 10 liter vann). Påfør blandingen med skuremaskin eller mopp. La blandingen virke og treng ned i overflaten uten å tørke helt. Skur av overflaten og sug opp vannet. High speed poler med **TWISTER Grønn** når overflaten har tørket.

Rengjøring

Før rengjøring av HTC Superfloor® anbefales bruk av kombiskuremaskin. Rengjøring skjer med **TWISTER Grønn**. Ved behov kan man bruke **TWISTER Floor Conditioner** i blandingsforholdet 1 del **TWISTER Floor Conditioner** med 400 deler vann (0,25 dl / 10 liter vann).
Merk: Intensivskuring (gjentatte skuringer uten at gulvet rekker å tørke) øker ikke glansen ettersom vannet renner ut av betongen og vil lage skjolder / flekker.

Dersom rengjøring ikke kan utføres med kombiskuremaskin moppes gulvet med **HTC Cleaner** i blandingsforholdet 0,5 - 1 deler **HTC Cleaner** med 100 deler vann (0,5 - 1 dl / 10 liter vann).

Rengjøringsintervall

Rengjøringsintervallene avhenger av hvor fort gulvet tilsmusses, alt fra daglig til ukentlig rengjøring.

Periodisk vedlikehold

Dersom flaten med tiden blir litt mattere anbefales high speed polering tørt med **TWISTER Grønn**.

Hovedkontor:

Normann Olsen Maskin AS
Postboks 55
1313 Vøyenenga

Gateadresse:

Ringeriksvn. 155/157
1339 Vøyenenga

Telefon/Fax:

Telefon: 67 17 84 00
Fax: 67 17 84 80

E-mail / Web:

nom@nom.no
www.nom.no