

## PRESTANDEDEKLARATION

NR: 366802

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

36-6802

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Betongkonstruktioner – Produkter för skydd och reparation. Del 2: Ytskyddsprodukter för betong.

**3. Tillverkare**

Biltema  
Garnisonsgatan 26, 2tr  
SE-254 66 Helsingborg  
+46-77-520 00 00  
kundservice@biltema.com  
www.biltema.com

**4. Tillverkarens representant:**

Ej tillämpligt

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

System 4

**6. a) Harmoniserad standard:**

EN 1504-8:2004. Egenkontroll utförs av tillverkaren.

**Anmält/anmälda organ:**

Ej relevant

**7. Angiven prestanda:**

Egenskap	Metod	Resultat	Krav enl EN 1504-2 Tabell 5	Kravet uppfylls
Nötningsbeständighet <sup>1</sup>	EN 5470-1	2133 mg	≤ 3000 mg	Ja
Permeabilitet för vatten i flytande form	EN 1062-3	0,04kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	w<0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	Ja
Snabbdeformation <sup>2</sup>	EN ISO 6272-1	Klass III	Klass I: ≥ 4 Nm Klass II: ≥ 10 Nm Klass III: ≥ 20Nm	Ja
Vidhäftning	EN 1542	3,9 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ej trafikerad yta ≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup> trafikerad yta	Ja

1) Rapport 3F023274C, SP Kemi. Material och Ytor.


2) Rapport 3P08278-2, SP Kemi, Material och Ytor.

**8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:**

CBI, Betonginstitutet har utfört typprovning och upprättat en testrapport, 3PX00468.

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Erik Lundgren  
Produktchef

*Helsingborg 20141128*