



Du får en ferdig gulvoverflate med store design- og fargemuligheter. Rask installasjon, lang holdbarhet og enkelt vedlikehold. Gulvet er noe helt utenom det vanlige. Weber Design & Industri gulv kan leveres i flere ulike fargenyanser. Gulvet med sine sjatteringer gir et dynamisk, nesten levende utseende.

## Forutsetninger for Weber Design & Industri gulv.

Legging av Weber Designgulv & Industriegulv er en utfordring på mange måter. I den anledning har vi fokusert på en del punkter du som kunde må akseptere.

1. Weber Designgulv er «levende» produkter, og må ikke sammenlignes med malte gulv eller herdeplastbelegg. Gulvets utseende er avhengig av både materialet som legges, fysiske forutsetninger ved leggestedet og -tidspunktet. Det vil si at dette er et gulv som lages ferdig på plassen. Fargenyanser i gulvet er en del av sjarmen med. Omgang av dette varierer fra gulv til gulv. Ingen gulv blir like, da du får et unikt gulv.
2. Riss i Designgulvet er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan bevege seg. Dette vil nødvendigvis påvirke gulvet, og riss kan forekomme. Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.
3. Weber Designgulv påføres 2 strøk matt lakk. I vårt konsept benytter vi Weber 774 matt lakk.
4. Merker etter lakkrolle kan forekomme. I noen tilfeller er det fremmedelementer som beveger seg i lufta. Dette kan påvirke det nylagte gulvet og lage merker i lakken. Dette har vi ingen kontroll over. Overflatestyrken på Weber Designgulv kan ikke sammenlignes med betong, da betong har en langt sterkere overflatestyrke i forhold til slitasje og ripefasthet.
5. For å få et optimalt gulv benytter vi piggrulle, flatsparkel eller disse. Man får en jevnere overflate, og sparkelmassen fordeles jevnt. Dette kan i noen tilfeller føre til «merker» på det ferdige gulvet.
6. Luft porer kan forekomme i overflaten som små «knappenålshull». Små luft porer i overflaten kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, men som en naturlig del av herdeprosessen.
7. Varme i undergulvet skal være avslått før designgulv legges. Trekk i rommet fra dører/vinduer, sollys, ujevn temperatur i underlaget osv, vil gi fargeforskjeller.
8. Tildekking med Weber fiberduk - overlevering

**Punktene over gir ikke grunnlag for reklamasjon.**

Sertifisert Weber Gulvreprenør legger Weber Designgulv & Industriegulv etter Weber sine retningslinjer. Gulvet får en rett og jevn overflate ferdig lakkert i henhold til toleransekrav PB i Norsk Standard.

Før vi inngår avtale med kunde, må punktene over aksepteres, og vil derfor ikke danne grunnlag for reklamasjon.

Sted/dato: .....

Signatur: .....

### Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på [www.glava.no](http://www.glava.no), blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

### Saint-Gobain Byggevarer AS

Sandstuveien 68, 0680 Oslo  
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo  
[info@weber-norge.no](mailto:info@weber-norge.no)

