



C2 ULTRASEAL

C² Ultra Seal er et slitesterkt, beskyttende belegg som dramatisk øker flekkmotstanden til innvendige og utvendige betonggulv. Denne ikke-gulnende forseglingen forbedrer utseendet på standard grå, integrert farget, farget eller fargeherdet betonggulv. Hvis ønskelig, kan behandlede overflater kan high-speed poleres for å produsere en høyglanset finish. C² Ultra Seal er ideell for gulv som er utsatt for utilsiktet søl av matvarer, rengjøringsmidler og industrielle løsninger.

Fordeler

- Gir en langvarig, tøff beskyttende glans på ethvert innvendig eller utvendig betong gulv.
- Perfekt for overflater herdet og støvtettet med C² Hard, C² Super Hard eller C² Hard Blend.
- Bidrar til å forhindre problemer knyttet til vanninntrengning i betongen.
- Legger dybde og glans til farget betong, inkludert overflater dekorert med C² Color Hard eller C² Tint.
- Forhindrer tilsmussing og forurensninger fra å trenge inn. Forenkler vedlikeholdsrengjøring.
- Behandlede overflater opprettholder sklimotstand.
- Lav lukt. Lett å påføre. Rask tørking.
- UV stabil. Vil ikke gulne, misfarges, skrelle av eller flake av.
- Ikke-brannfarlig. Ikke giftig. Vannbasert.

Begrensninger

- Ikke for bruk rundt bassenger eller fontener.
- Vil ikke kompensere for strukturelle defekter. Overflater må være rene og i god stand før påføring.

TYPISKE TEKNISKE DATA

FORM	Melkeaktig, hvit væske
SPESIFIKK TYNGDEKRAFT	1.01
pH	8.4
WT/GAL	8.5 lbs
AKTIVT INNHOLD	15%
TOTALT FASTE STOFFER	15%
VOC-INNHOLD	100 g/L maximum
FLAMMEPUNKT	>93°C (200°F)
FRYSEPUNKT	0° C (32° F)
Holdbarhet	2 år i tett forseglet, uåpnet beholder

OVERHOLDELSE AV FORSKRIFTER

VOC-samsvar

C² Protector er i samsvar med US Environmental Protection Agency's AIM VOC-forskrifter.

Kontakt oss på sales@cretecolors.com for samsvarsspørsmål med individuelle landsforskrifter.

SIKKERHETSINFORMASJON

Les alltid hele etiketten og SDS for sikkerhetsregler før bruk. Bruk egnet sikkerhetsutstyr og kontroller på arbeidsplassen under påføring og håndtering.

24-timers nødinformasjon:

INFOTRAC at +1-352-323-3500



FORBEREDELSE

Beskytt mennesker, kjøretøy, eiendom, planter og alle overflater som ikke er ment til å motta C² Ultra Seal mot produktsprut og vinddrift. Bruk polyetylen eller annet passende beskyttende materiale. C² Ultra Seal kan brukes på eksisterende, herdet betong i alle aldre. Overflater må være rene og strukturelt helt. Fjern alle fremmedlegemer, inkludert risanvisere, herdemidler, overflatefett og olje, og konstruksjonsavfall ved hjelp av riktig Crete Colors surface prep cleaner.

Bruk riktig rengjøringsmiddel med grundig vann skylling. Hvis en d-limonenbasert rens/ stripper brukes, rengjør behandlede overflater med C² Degrease og skyll grundig.

Syreflekket betong må nøytraliseres grundig og skylles før påføring. Påføringen kan starte så snart forberedte overflater er tørre.

Overflate- og lufttemperaturer

Påføringstemperaturer bør være 4–38 °C.

Utstyr

Påfør med lavtrykkssprøyter utstyrt med en solid kjeglesprayspiss. Ikke forstøv

Lagring og håndtering

Tåler ikke frost. Oppbevares på et kjølig, tørt sted. Ikke endre eller bland med andre kjemikalier. Forsegl alltid beholderen etter bruk. Publisert holdbarhet forutsetter oppreist lagring av fabrikkforseglede beholdere på et tørt sted. Hold temperaturer på 4 °C –38 °C. Ikke dobbelt stabbele paller. Avhend ubrukt produkt og beholder i henhold til lokale bestemmelser.

Emballasje

5L, 10L, 20L eller 200L beholdere

PÅFØRING

Les "Forberedelse" og sikkerhetsdatabladet før bruk.

TEST ALLTID et lite område av hver overflate for å bekrefte egnethet, dekningsgrad og ønskede resultater før du begynner med den generelle applikasjonen. Test med samme utstyr, anbefalt overflateforberedelse og påføringsprosedyrer planlagt for generell bruk. La overflaten tørke grundig før inspeksjon. Forhåndstesting vil bekrefte egnetheten av overflateforberedelser og påføringsprosedyrer anbefalt for generell bruk, og vil også bestemme de gjennomsnittlige dekningsstøpsene som skal opprettholdes over hele prosjektet.

Fortynning og blanding

Ikke fortynne eller endre. Påfør som pakket. Rør eller bland godt før bruk.

Typiske dekningsgrader

Variasjoner i betongkvalitet, porøsitet, forhold på byggeplassen, temperatur og relativ fuktighet vil påvirke dekningshastigheter og tørketider. Følgende tall gjelder bare for estimering:

Utvendige overflater

- 5–15 m²/L
- 200–600 ft²/ US gal

Innvendige overflater

- 10–20 m²/L
- 400–800 ft²/ US gal

Påførings Instruksjoner

Innvendige overflater: C2 Ultra Seal kan påføres på kostede, stålet, slipte, polerte eller svært polerte innvendige betongflater. Du kan få best resultat ved å behandle gulv med C² Super Hard, C² Hard eller C² Hard Blend før påføring.

1. Fukt lett en ren mikrofiberpad med C² Ultra Seal, slik at paden er fuktig.
1. Spray-påfør med en ren, lavtrykks-sprøyte utstyrt med en 0,5 gpm konisk eller vifte spray tip. Arbeid fra en støpeskjøt til en annen.



GARANTI

Informasjonen og anbefalingene er basert på vår egen forskning og andres forskning, og antas å være nøyaktig. Det er imidlertid ingen garanti for deres nøyaktighet fordi vi ikke kan dekke alle mulige anvendelser av våre produkter, og heller ikke forutse alle variasjoner som oppstår i murflater, arbeidsforhold og metoder som brukes. Kjøperne skal lage sine egne tester for å bestemme egnetheten av slike produkter for et bestemt formål.

Crete Colors gir ingen andre garantier med hensyn til dette produktet, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Kjøperen skal være ansvarlig for å lage sine egne tester for å bestemme egnetheten til dette produktet for hans spesielle formål. Crete Colors Internationals ansvar skal i alle hendelser begrenses til å levere tilstrekkelig produkt til å behandle de spesifikke områdene som defekte produkter er brukt på nytt. Aksept og bruk av dette produktet fritar Crete Colors fra noe annet ansvar, uansett kilde, inkludert ansvar for tilfeldige, følgeskader eller resulterende skader, enten på grunn av brudd på garantien, uaktsomhet eller strengt ansvar.

Denne garantien kan ikke endres eller utvides av representanter for Crete Colors, dets distributører eller forhandlere.

KUNDESERVICE

Fabrikkpersonell er tilgjengelig for produkt-, miljø- og jobbsikkerhetshjelp uten forpliktelser. Send oss en e-post sales@cretecolors.com for teknisk støtte.

Fabrikkutdannede representanter er etablert i land rundt om i verden. Kontakt oss eller besøk vår nettside på www.cretecolors.com, for navnet på Crete Colors representant i ditt område.